

Kształtki i akcesoria dla dachówek D 13

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.


	Dachówka podstawowa Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: ~ 12,8 sztuk/m ²		Kominiek wentylacyjny ø 125 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 5,0 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka połówkowa Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 14,6 cm Szerokość krycia: ~ 10,7 cm Ciężar: ~ 2,1 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka przejściowa ø 100/125 Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm
	Dachówka dwufalowa Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 23,8 cm Szerokość krycia: ~ 23,8 cm Ciężar: ~ 3,8 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,8 sztuk/m		Dachówka pod ławę PVC x 2 + ława Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 23,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,7 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,8 sztuk/m		SnapStep uniwersalny szodek aluminiowy powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 24,2 cm Szerokość krycia: ~ 18,0 cm Zapotrzebowanie: ~ 2,8 sztuk/m		SnapStep 40 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Gąsior standardowy ~ 2,7 sztuk/m Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm Ciężar: ~ 3,4 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m		SnapStep 80 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Gąsior początkowy - wysunięty Szerokość: ~ 24,5 cm Długość krycia: ~ 30,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm		Dachówki ze stopnicą Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior końcowy wysunięty Szerokość: ~ 24,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm		Dachówka przeciwniegowa ze wspornikiem PVC do pała Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 1,2 kg
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 43,4 cm Długość krycia: ~ 29,5 cm Szerokość: ~ 23,1 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm Ciężar: ~ 3,4 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka przeciwniegowa z podporą śniegową PVC Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 1,2 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Trójkąt gąsiorów Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka przejściowa do instalacji solarnych Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 0,7 kg ø: 30/50/70 mm
	Czwórnik gąsiorów Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka z uchwytem do instalacji solarnych Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 2,4 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówki do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm		Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe” Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka połówkowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 14,6 cm Szerokość krycia: ~ 10,7 cm		Stalowe okno dachowe, 4-stopniowe, szkło akrylowe Długość: ~ 78,0 cm Wyjście: 45,0 x 55,0 cm Szerokość: ~ 76,0 cm Ciężar: ~ 8,6 kg
	Dachówka dwufalowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 23,8 cm Szerokość krycia: ~ 23,8 cm		Multitermiczne okno dachowe – U_{DIFF} 1,8 izolacja ciepła Długość: ~ 85,0 cm Otwór: w górę + w bok Szerokość: ~ 78,0 cm Wyjście: 44,0 x 54,0 cm Ciężar: ~ 15,0 kg Szkło izolacyjne: ESG K _y 1,4
	Dachówka krawędziowa lewa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 23,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,7 cm		Okno dachowe mieszkalne wra 1,6 – U_{DIFF} 1,6 izolacja ciepła Długość: ~ 85,0 cm Otwór: bocznie Szerokość: ~ 54,0 cm Wyjście: 47,0 x 78,0 cm Ciężar: ~ 16,4 kg Szkło izolacyjne: ESG K _y 1,1
	Dachówka krawędziowa prawa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 24,2 cm Szerokość krycia: ~ 18,0 cm		Okapowy element wentylacyjny ~ 1,1 sztuk/m
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego ~ 15 cm²) Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 3,7 kg		Mocowanie łaty kalenicowej
	Dachówka antenowa Długość: ~ 43,9 cm Długość krycia: ~ 36,5 cm ± 3 mm Szerokość: ~ 25,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 4,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		

Kształtki i akcesoria dla dachówek D 13

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Klamra gąsiora nr 470/41



Klamra burzowa nr 435/001 30 x 50 V2A (1)

Klamra burzowa nr 435/002 40 x 60 V2A (1)

Klamra burzowa nr 409/002 75 x 38 V2A (2)



Tasma KupferRoll/AluRoll 2000

Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3
miedź naturalna/antracytowy, czerwony