

Kształtki i akcesoria dla dachówek F 14

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 3,2 kg Zapotrzebowanie: ~ 14,5 sztuk/m ²		Prawa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 25,9 cm Szerokość krycia: ~ 12,9 cm
	Dachówka dwufalowa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 27,5 cm Szerokość krycia: ~ 27,5 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		Dachówka antenowa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 4,2 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 27,4 cm Szerokość krycia: ~ 20,4 cm Ciężar: ~ 4,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		Kominiek wentylacyjny ø 125 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 5,0 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 25,9 cm Szerokość krycia: ~ 12,9 cm Ciężar: ~ 4,4 kg Zapotrzebowanie: ~ 3,0 sztuk/m		Dachówka przejściowa ø 100/125 Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm
	Gąsior podstawowy ~ 2,7 sztuk/m Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm Ciężar: ~ 3,4 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m		Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe” Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Gąsior początkowy Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm		Dachówka pod ławę PVC x 2 + ława Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	Gąsior końcowy Długość: ~ 43,5 cm Długość krycia: ~ 37,0 cm Szerokość: ~ 24,5 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm		SnapStep uniwersalny schodek aluminiowy powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 43,4 cm Długość krycia: ~ 29,5 cm Szerokość: ~ 23,1 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm Ciężar: ~ 3,2 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		SnapStep 40 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Trójkąt gąsiorów Zapotrzebowanie: indywidualnie		SnapStep 80 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Czwórnik gąsiorów Zapotrzebowanie: indywidualnie		Dachówka ze stopnicą Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego ~ 15 cm²) Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 3,2 kg		Dachówka przeciwniegiowa ze wspornikiem PVC dp pała Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 1,2 kg
	Dachówka podgąsiorowa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 3,5 kg		Dachówka przeciwniegiowa z podporą śniegową PVC Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 1,2 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka podgąsiorowa dwufalowa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 27,5 cm Szerokość krycia: ~ 27,5 cm Ciężar: ~ 4,2 kg		Dachówka przelotowa do instalacji solarnych Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 0,7 kg ø: 30/50/70 mm
	Dachówka podgąsiorowa krawędziowa lewa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 27,4 cm Szerokość krycia: ~ 20,4 cm Ciężar: ~ 5,2 kg		Dachówka z uchwytem do instalacji solarnych Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm Ciężar: ~ 2,4 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka podgąsiorowa krawędziowa prawa Długość: ~ 42,3 cm Długość krycia: ~ 33,5 - 34,5 cm Szerokość: ~ 25,9 cm Szerokość krycia: ~ 12,9 cm Ciężar: ~ 4,8 kg		Stalowe okno dachowe, 6-stopniowa, szkło akrylowe Długość: ~ 78,0 cm Wyjście: 45,0 x 55,0 cm Szerokość: ~ 76,0 cm Ciężar: ~ 8,6 kg
	Dachówka do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 26,1 cm Szerokość krycia: ~ 19,9 cm		Multitermiczne okno dachowe - U_{DFF} 1,8 izolacja ciepła Długość: ~ 85,0 cm Otwór: w górę + w bok Szerokość: ~ 78,0 cm Wyjście: 44,0 x 54,0 cm Ciężar: ~ 15,0 kg Szkło izolacyjne: ESG K _v 1,4
	Dachówka dwufalowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 27,5 cm Szerokość krycia: ~ 27,5 cm		Okno dachowe mieszkalne wra 1,6 - U_{DFF} 1,6 izolacja ciepła Długość: ~ 85,0 cm Otwór: bocznie Szerokość: ~ 54,0 cm Wyjście: 47,0 x 78,0 cm Ciężar: ~ 16,4 kg Szkło izolacyjne: ESG K _v 1,1
	Lewa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 27,4 cm Szerokość krycia: ~ 20,4 cm		

Kształtki i akcesoria dla dachówek F 14

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

Okapowy element wentylacyjny

~ 1,1 sztuk/m



Mocowanie łaty kalenicowej



Klamra gąsiora nr 470/41



Tasma KupferRoll/AluRoll 2000

Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3
miedź naturalna/antracytowy, czerwony



Klamra burzowa nr 435/111 30 x 50 V2A
Klamra burzowa nr 435/112 40 x 60 V2A