

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - R 10

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.

	Dachówka podstawowa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 4,9 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,0 sztuk/m ²		Dachówka dwufalowa brzegiem do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 28,4 cm
	Dachówka podstawowa z otworem na gwóźdź* Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 4,9 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,0 sztuk/m ²		Lewa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm
	Dachówka połówkowa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 17,0 cm Szerokość krycia: ~ 12,6 cm Ciężar: ~ 2,6 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Prawa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 17,2 cm
	Dachówka dwufalowa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 28,4 cm Ciężar: ~ 4,2 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m ²		Lewa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych - zamknięcie zewnętrzne Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 40,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 5,3 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m ²		Prawa dachówka krawędziowa do dachów jednospadowych - zamknięcie zewnętrzne Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,9 cm
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 40,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 17,2 cm Ciężar: ~ 5,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m ²		Dachówka mansardowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
	Dachówka krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm Ciężar: ~ 5,6 kg		Dachówka mansardowa dwufalowa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 28,4 cm
	Dachówka krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,9 cm Ciężar: ~ 5,2 kg		Dachówka mansardowa krawędziowa lewa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 17 cm²) Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 4,6 kg		Dachówka mansardowa krawędziowa prawa Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 17,2 cm
	Gąsior podstawowy standard ~ 2,6 sztuk/m Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,6 sztuk/m		Dachówka mansardowa krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm
	Gąsior początkowy Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Dachówka mansardowa krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,9 cm
	Gąsior końcowy Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Dachówka do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
	Gąsior początkowy do dachówki z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Dachówka dwufalowa do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 28,4 cm
	Gąsior końcowy do dachówki z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm		Lewa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 43,9 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Prawa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 17,2 cm
	Trójkąt gąsiorów Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Lewa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych - zamknięcie zewnętrzne Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm
	Czwórnik gąsiorów Ciężar: ~ 6,3 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie		Prawa dachówka krawędziowa do dachów wysuniętych - zamknięcie zewnętrzne Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,9 cm
	Dachówki do dachów jednospadowych Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm		Dachówka antenowa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 5,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie

* czas dostawy na zamówienie

Kształtki i akcesoria dla dachówek NIBRA® - R 10

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację.



Kominiek wentylacyjny \varnothing 150 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
Ciężar: ~ 5,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie



Ceramiczna dachówka przejściowa z kominikiem wentylacyjnym i uniwersalnym kołnierzem samuszczelniającym (\varnothing max. 127 mm)*

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm



Dachówka pod ławę PVC x 2 + ława

Szerokość: ~ 34,0 cm
Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm



SnapStep uniwersalny schodek aluminiowy
powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°



SnapStep 40 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami
powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°



SnapStep 80 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytami
powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°



Dachówki ze stopnicą

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka przeciwnięgowa ze wspornikiem PVC do pała

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm



Dachówka przeciwnięgowa z podporą śniegową PVC

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm



Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe”

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
Zapotrzebowanie: indywidualnie



Dachówka ceramiczno-słoneczna do \varnothing 70 mm

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
 \varnothing : \leq 70 mm



Dachówka z uchwytem do instalacji solarnych

Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm
Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm



Stalowe okno dachowe, 4-stopniowa, szkło akrylowe

Długość: ~ 91,0 cm Wyjście: 45,0 x 55,0 cm
Szerokość: ~ 83,0 cm Ciężar: ~ 10,0 kg



Multitermiczne okno dachowe

Długość: ~ 85,0 cm Otwór: w górę + w bok
Szerokość: ~ 78,0 cm Wyjście: 44,0 x 54,0 cm
Ciężar: ~ 15,0 kg Szkło izolacyjne: ESG K_v 1,4



Okno dachowe mieszkalne wra

Długość: ~ 98,0 cm Otwór: bocznie
Szerokość: ~ 54,0 cm Wyjście: 46,0 x 90,0 cm
Szkło izolacyjne: ESG K_v 1,1



Okapowy element wentylacyjny

~ 1,1 sztuk/m



Mocowanie łaty kalenicowej



Klamra gąsiora nr 470/41



Tasma KupferRoll/AluRoll 2000

Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3
miedź naturalna/antracytowy, czerwony



Klamra burzowa nr 435/001 dla łączenia 30 x 50 V2A (1)

Klamra burzowa nr 435/002 dla łączenia 40 x 60 V2A (1)



Klamra burzowa nr 409/002 V2A (2)

* możliwość zastosowania do max. 42° ND (nachylenie dachu)
(powyżej 42° ND = wykonanie specjalne z PVC na zamówienie)