

**KARTA TECHNICZNA**

**SAMOTNY WERNER**

PYE PV 250 S 52

<b>Nr katalogowy</b>	11
<b>Opis</b>	Papa asfaltowa zgrzewalna, do jednowarstwowych pokryć dachowych, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
<b>Zastosowanie</b>	Do jednowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
<b>Skład</b>	asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m <sup>2</sup> gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
<b>Dane techniczne</b>	<p>wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa</p> <p>≥ 100°C ≤ -15°C</p> <p>900 N/50 mm 800 N/50 mm</p> <p>45% 55% klasa E</p>
<b>Wymiary rolki</b>	<p>nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m 12 cm</p> <p>5,2 mm ± 0,2 mm</p>

Zintegrowany System Zarządzania



**WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.**

Zakład Produkcyjny Kęszyca Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie

[www.wernerpapa.pl](http://www.wernerpapa.pl)