

KARTA TECHNICZNA

EXTRA WERNER ++

PYE PV 200 S 50

Nr katalogowy	33
Opis	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
Zastosowanie	Do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
Skład	asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m ² gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
Dane techniczne	<p>wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa</p> <p>≥ 80°C ≤ -10°C</p> <p>900 N/50 mm 600 N/50 mm</p> <p>45% 55% klasa E</p>
Wymiary rolki	<p>nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m 8 cm</p> <p>5,0 mm ± 0,2 mm</p>

Zintegrowany System Zarządzania



WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszyca Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie

www.wernerpapa.pl