

## KARTA TECHNICZNA

# EXTRA WERNER podkład

PYE PV 200 S 44  
, Typ T

<b>Nr katalogowy</b>	<b>34</b>
<b>Opis</b>	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
<b>Zastosowanie</b>	Warstwa podkładowa wielowarstwowych wodoszczelnych pokryć dachowych, izolacja przeciwwodna w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowionymi w gruncie
<b>Skład</b>	asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m <sup>2</sup> drobnoziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
<b>Dane techniczne</b>	<p>wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa</p> <p>≥ 100°C ≤ -20°C</p> <p>900 N/50 mm 600 N/50 mm</p> <p>45% 55% klasa E</p>
<b>Wymiary rolki</b>	<p>nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m</p> <p>4,4 mm ± 0,2 mm</p>

Zintegrowany System Zarządzania



**WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.**

Zakład Produkcyjny Kęszyca Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie

[www.wernerpapa.pl](http://www.wernerpapa.pl)