

KARTA TECHNICZNA

ZWYKŁY WERNER

PYE G 200 S 40

Nr katalogowy	54
Opis	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z tkaniny szklanej
Zastosowanie	Warstwa wierzchnia wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
Skład	asfalt modyfikowany SBS tkanina szklana o gramaturze min. 185 g/m ² gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
Dane techniczne	<p>wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa</p> <p>≥ 80°C ≤ -5°C</p> <p>1800 N/50 mm 2200 N/50 mm</p> <p>7% 7% klasa E</p>
Wymiary rolki	<p>nie mniej niż 7,5 m nie mniej niż 1 m 8 cm</p> <p>4,0 mm ± 0,2 mm</p>

Zintegrowany System Zarządzania



WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszyca Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie

www.wernerpapa.pl