

KARTA TECHNICZNA

SMUKŁY WERNER podkład PYE G 200 S 28

Nr katalogowy	58
Opis	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z tkaniny szklanej
Zastosowanie	Warstwa podkładowa wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
Skład	asfalt modyfikowany SBS tkanina szklana o gramaturze min. 185 g/m ² drobnoziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
Dane techniczne	<p>wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa</p> <p>≥ 80°C ≤ -5°C</p> <p>1800 N/50 mm 2200 N/50 mm</p> <p>7% 7% klasa E</p>
Wymiary rolki	<p>nie mniej niż 10 m nie mniej niż 1 m</p> <p>2,8 mm ± 0,2 mm</p>

Zintegrowany System Zarządzania



WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszyca Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie

www.wernerpapa.pl