

KARTA TECHNICZNA

WENTYLACYJNY WERNER

PYE PV 200 S 52

Nr katalogowy	102
Opis	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia , modyfikowana SBS , na osnowie z włókniny poliestrowej
Zastosowanie	Do jednowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
Skład	asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m ² gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
Dane techniczne	<p>wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa</p> <p>≥ 100°C ≤ -20°C</p> <p>900 N/50 mm 600 N/50 mm</p> <p>45% 55% klasa E</p>
Wymiary rolki	<p>nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m 12 cm</p> <p>5,2 mm ± 0,2 mm</p>

Zintegrowany System Zarządzania



WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszycza Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie
www.wernerpapa.pl