

KARTA TECHNICZNA

DOBRY WERNER podkład V 60 S 30

Nr katalogowy	74
Opis	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, niemodyfikowana, na osnowie z welonu szklanego
Zastosowanie	Warstwa podkładowa wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
Skład	<ul style="list-style-type: none"> 1. Warstwa powłokowa 2. Osnowa 3. Wykończenie warstwy górnej 4. Wykończenie warstwy dolnej asfalt utleniony welon szklany o gramaturze min. 55 g/m ² drobnoziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego
Dane techniczne	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa ≥ 70°C ≤ 0°C 400 N/50 mm 200 N/50 mm 4% 4% klasa E
Wymiary rolki	1. Długość 2. Szerokość 3. Grubość arkusza w warstwie z posypką drobnoziarnistą nie mniej niż 10 m nie mniej niż 1 m 3,0 mm ± 10%

Zintegrowany System Zarządzania



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001



WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszycza Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie
www.wernerpapa.pl